



MATÉRIEL FORESTIER ET  
AGRICOLE POUR LES  
PROFESSIONNELS

## HUILE 2 TEMPS SYNTHÈSE



CARACTÉRISTIQUES SYSTÈMES	
Norme	ISO L-EGD - JASO FD - API TC
Viscosité	SAE 100
Température de fonctionnement	de -20°C à +100°C
Température de stockage	de -20°C à +100°C
Point d'écoulement	-20°C
Point de congélation	-20°C
Densité	0,88

L'huile 2TS est un lubrifiant synthétique haute technologie développé pour tous les types de moteurs deux temps terrestres.

Convient à la lubrification de nombreux moteur 2 temps : tronçonneuses, tondeuses, scooters, motoneiges, motos,...etc.

Utilisation en mélange (2% minimum conseillé) ou graissage séparé.

### PROPRIÉTÉS :

Excellentes propriétés anti usure et anti calamine,

Prolonge la durée de vie des moteurs grâce à une formulation très faiblement cendrée et un excellent pouvoir détergent.

### NORMES ET SPECIFICATIONS :

ISO L-EGD – JASO FD – API TC

Huile 2 temps synthèse 2L (mélange avec sans plomb 95 conseillé à 3%)

Huile 2 temps synthèse 5L (mélange avec sans plomb 95 conseillé à 3%)

Huile 2 temps synthèse 25L (mélange avec sans plomb 95 conseillé à 3%)

Huile 2 temps synthèse 210L (mélange avec sans plomb 95 conseillé à 3%)

## LISTE DES TARIFS

RÉF.	DESCRIPTIF	PRIX € HT	UNITÉ
411031	HUILE 2 TEMPS SYNTHÈSE 2 L - 2T S	<b>12,90 € HT</b>	U
411032	HUILE 2 TEMPS SYNTHÈSE 5 L - 2T S	<b>28,50 € HT</b>	U
411033	HUILE 2 TEMPS SYNTHÈSE 25 L - 2T S	<b>119,00 € HT</b>	U

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



MATÉRIEL FORESTIER  
& AGRICOLE

Votre distributeur :