

TREUIL HYDRAULIQUE À PUISSANCE CONSTANTE



Système breveté pour une puissance constante tout au long de l'enroulement.

Unité hydraulique compacte.

Vitesse d'enroulement facilement réglable.

Montage sur débusqueur, pelle, tracteur municipal etc..

Brevet : arrêt de l'enroulement lorsque le tambour est plein.

Réservoir hydraulique de grande capacité.

Presseur pour un meilleur enroulement même sans aucune tension sur le câble.

Poulie à assistance hydraulique au déroulement intégrée au mécanisme.

Acier STREX haute résistance.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	6.5DH-HY	8.5DH-HY
RÉFÉRENCE	7136.5DH-HY	7138.5DH-HY
FORCE DE TRACTION (T)	6,5 CONSTANT	8,5 CONSTANT
FORCE DE FREINAGE (KN)	81 (8 T)	106 (10,6 T)
VITESSE D'ENROULEMENT DU CÂBLE À 120 (L/MIN)	RÉGLABLE ENTRE 0,17 ET 0,32 M/S	RÉGLABLE ENTRE 0,17 ET 0,32 M/S
VITESSE D'ENROULEMENT DU CÂBLE À 200 (L/MIN)	RÉGLABLE ENTRE 0,29 ET 0,513 M/S	RÉGLABLE ENTRE 0,29 ET 0,513 M/S
LONGUEUR / DIAMÈTRE CÂBLE DENSIFIÉ	EN OPTION : 120M / Ø11	EN OPTION : 130 M / Ø 13
DÉBIT D'HUILE RECOMMANDÉ / MAXI (L/MIN)	200 / 250	200 / 250
PRESSIION DE SERVICE RECOMMANDÉE / MAXI (BARS)	195 / 300	195 / 300
POULIE SUPÉRIEURE	DÉROULEMENT HYDRAULIQUE	DÉROULEMENT HYDRAULIQUE
DIMENSIONS L X L X H	0.773 M X 0.935 M X 1.155 M	0.773 M X 0.935 M X 1.155 M
POIDS (KG)	853.000000	853.000000
PRIX € HT	NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT	NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.