

TONDEUSE À VOIE VARIABLE TEHNS



Largeur de travail réglable hydrauliquement pour s'adapter aux différentes largeurs entre les rangs.

Boîtier robuste en acier de haute qualité résistant à l'usure.

Lames mobiles sur le rotor qui s'écartent en cas d'obstacle.

Adaptation flottante du broyeur pour compenser les surfaces inéales.

Possibilité d'ajuster l'éjection de la masse broyée au milieu ou sur le côté.

Profondeur du broyeur réduite et point de gravitation plus proche du tracteur.

Lame à deux hauteurs pour un broyage plus efficace et moins inégal.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	MTV2 (125/160)	MTV2 (145/195)	MTV3 (190/260)	MTV3 (215/290)
RÉFÉRENCE	719MTV2(125/160)	719MTV2(145/195)	719MTV3	719MTV3(215/290)
LARGEUR DE TRAVAIL MIN (CM)	125	145	190	215
LARGEUR DE TRAVAIL MAX (CM)	160	190	260	290
RÉGIME (TRS/MIN)	540 / (1 000)	541 / (1 000)	540 / (1 000)	540 / (1 000)
NOMBRE DE ROTORS	2	2	3	3
NOMBRE DE COUTEAUX	4	4	12	12
PUISSANCE PDF REQUISE (CV)	35 - 60	40 - 70	50 - 75	50 - 75
DIMENSIONS L X L X H				
POIDS (KG)	495.000000	559.000000	694.000000	750.000000
PRIX € HT	9790,00 € HT	9990,00 € HT	11115,00 € HT	11990,00 € HT

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.