

TONDEUSE SOUS CLÔTURE FISCHER UNICO-T 900 AVEC SATELLITE ET PALPEUR HYDRAULIQUE



La **tondeuse Unico-T 900** Fischer est la solution ultime pour entretenir efficacement les espaces sous les clôtures, les pistes cyclables, et autres zones difficiles d'accès. Conçu avec la qualité et la précision qui caractérisent les produits Fischer, ce broyeur sous clôture offre une performance exceptionnelle pour la coupe de l'herbe et la végétation le long des clôtures, piquets et voies publiques.

Doté d'un **bras inter-rangées innovant**, le Unico-T 900 peut être monté à l'avant ou à l'arrière du tracteur, offrant ainsi une polyvalence et une adaptabilité maximales à différents types de travaux. Grâce à ses unités de commande à double effet pour le cylindre sur le bras oscillant et le déplacement hydraulique latéral, il garantit une précision et une efficacité inégalées.

L'équipement standard comprend un **montage avant-arrière** avec arbre de sortie d'entraînement par engrenage, un capteur de précision hydraulique sur le disque, une pompe et un réservoir d'alimentation automatique, un contrôleur de quantité, et bien plus encore.

Que ce soit pour la tonte de l'herbe sous les clôtures, autour des piquets, le long des routes publiques ou dans les vergers, le Unico-T 900 offre une solution efficace, rapide et polyvalente pour répondre à tous vos besoins d'entretien des espaces verts.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNICO-T 900	
RÉFÉRENCE	757UNICO-T900 90-180
LARGEUR DE TRAVAIL MIN (CM)	90
LARGEUR DE TRAVAIL MAX (CM)	180
RÉGIME (TRS/MIN)	540 / (1000)
NOMBRE DE ROTORS	2
NOMBRE DE COUTEAUX	4
PUISSANCE PDF REQUISE (CV)	40-120
DIMENSIONS L X L X H	2.600 M X 1.100 M X 1.000 M
POIDS (KG)	395.000000
PRIX € HT	11410,00 € HT

REMARQUES TECHNIQUES

Équipement standard requis sur le tracteur :

- 2 unités de commande à double effet pour le cylindre sur le bras oscillant et le déplacement hydraulique latéral.

Équipement standard sur le coupe-herbe Fischer :

- Montage avant-arrière avec arbre de sortie d'entraînement par engrenage.
- Capteur de précision hydraulique sur le disque.
- Pompe et réservoir d'alimentation automatique (18 l/min).
- Contrôleur de quantité.
- Déplacement hydraulique latéral unilatéral en parallélogramme (80 cm rx)
- PDF 540/min. rotation dans le sens horaire. Autre combinaison sur demande.

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

TONDEUSE SOUS CLÔTURE FISCHER UNICO-T 900 AVEC SATELLITE ET PALPEUR HYDRAULIQUE

- Option caoutchouc montés d'origine et réglable en hauteur (4-7 cm).
- Disque de glissement monté sur l'aile pivotante.
- Arbre de transmission PDF.

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

