BROYEURS DE JARDIN PASSAGE 80 MM THERMIQUE OU PDF











Utilisation privée pour entretien parcs et jardins.

Diamétre de passage de 80 mm.

Très bon rendement grâce à son alimentation par 1 lame + 6 couteaux mobiles qui permet une alimentation souple et continue.

Version prise de force avec Flector + goupille de sécurité.

Version essence avec entraînement courroies. Motorisation Honda ou Loncin.

Trémie d'alimention en acier sur tous les modéles.

GARANTIE 1 ANS
HORS PIÈCES D'USURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CIP 8.13A	CIP 8.13H	CIP 8.PF
RÉFÉRENCE	752CIP813A	752CIP813H	752CIP8PF
DIAMÈTRE BRANCHES (MM)	80	80	80
ENTRAÎNEMENT	ESSENCE LONCIN 13 CV	ESSENCE HONDA 13 CV	PDF MAX 40 CV, MAXI 540 TRS/MIN
TRANSMISSION	COURROIE	COURROIE	FLECTOR
NOMBRE DE COUTEAUX FIXES	1	1	1
NOMBRE DE COUTEAUX MOBILES	6	6	6
DIMENSION DE LA TRÉMIE (MM)	490 X 370	490 X 370	490 X 370
HAUTEUR D'ÉVACUATION (MM)	1 400	1 400	1 400
DIMENSIONS ROUES (MM)	Ø 300	Ø 300	-
DIMENSIONS L X L X H	1.500 M X 0.730 M X 1.500 M	1.500 M X 0.730 M X 1.500 M	1.530 M X 0.800 M X 1.450 M
POIDS (KG)	139.000000	139.000000	125.000000
PRIX € HT	**2710,00 € HT**	**3290,00 € HT**	**2860,00 € HT**

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.