MATÉRIEL FORESTIER ET AGRICOLE POUR LES PROFESSIONNELS

REMORQUE FORESTIÈRERE 16 T CHASSIS MONOCOQUE EN U











Remorque avec nouveau châssis monocoque profilé de type U. PTAC 16 tonnes.

Multiplie le positionnement de ranchets.

Timon articulé à 2 vérins pour plus de puissance.

Pneus en 500/50-17" ou 550/45-22,5" ou 560/45-22,5".

Frein hydraulique sur 4 roues

Essieu boggie à débattement important.

Possibilité de chargement en billon ou 2 x 2m d'origine.

Possibilité de chargement 4 x 1m avec option.

Éclairage arrière et câbles de freinage protégés.

Homologation routière 25km/h.

BLACK BRUIN :

Système d'assistance motrice hydraulique dans les roues avant.
Deux fois plus puissant que l'assistance par galets.
Système de pilotage en cabine avec 3 vitesses.
Sécurité intelligente avec coupure automatique de la motricité.

GARANTIE 2 ANS
HORS PIÈCES D'USURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	16 U PNEUS 500/50 - 17"	16 U PNEUS 550/45 - 22,5"	16 U BLACKBRUIN PNEUS 550/45 - 22,5"	16 U BLACKBRUIN PNEUS 560/45 - 22,5"
RÉFÉRENCE	72616UWH3	72616UWH6	72616U2WDFWH6	72616U2WDFWH6.FL630
CAPACITÉ / PTAC (KG)	16 000	16 000	16 000	16 000
POUTRE	MONOCOQUE	MONOCOQUE	MONOCOQUE	MONOCOQUE
DIMENSION POUTRE (MM)	456 X 226	456 X 226	456 X 226	456 X 226
LONGUEUR DE CHARGEMENT RALLONGE FOURNIE (MM)	4 990 (SUIVANT OPT.)	4 990 (SUIVANT OPT.)	4 990 (SUIVANT OPT.)	4 990 (SUIVANT OPT.)
GARDE AU SOL (MM)	610	670	670	680
SURFACE DE CHARGEMENT (M²)	2,75	2,75	2,75	2,75
NOMBRE DE RANCHETS	8	8	8	8
ARTICULATION DU TIMON	2 VÉRINS	2 VÉRINS	2 VÉRINS	2 VÉRINS
ANGLE DU TIMON + - °	40	40	40	40
PNEUS	500/50 - 17"	550/45 - 22,5"	550/45 - 22,5"	560/45 - 22,5", JANTES RENFORCÉES BKT FL630
FREINS	OUI SUR 4 ROUES	OUI SUR 4 ROUES	OUI SUR 4 ROUES	OUI SUR 4 ROUES

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

MATÉRIEL FORESTIER ET AGRICOLE POUR LES PROFESSIONNELS

REMORQUE FORESTIÈRERE 16 T CHASSIS MONOCOQUE EN U

DIMENSIONS L X L X H	7.380 M X 2.370 M X 2.555 M	7.380 M X 2.382 M X 2.560 M	7.380 M X 2.382 M X 2.560 M	7.380 M X 2.382 M X 2.560 M
POIDS (KG)	3360.000000	3360.000000	3600.000000	3600.000000
PRIX € HT	**24250,00 € HT**	**25150,00 € HT**	**40650,00 € HT**	**42300,00 € HT**

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.