




MATÉRIEL FORESTIER ET  
AGRICOLE POUR LES  
PROFESSIONNELS

# TONDEUSE À LAMES AVEC SATELLITE SL FISCHER



Découvrez notre **tondeuse déportable à lames SL Fischer** équipée d'un plateau de coupe **satellite pivotant et flottant**, idéale pour l'entretien des vergers et des vignobles. Cette faucheuse arboricole, conçue pour être montée sur des tracteurs d'une puissance comprise entre 40 et 100 CV, offre une **largeur de travail flexible** allant de 160 à 360 cm, permettant ainsi une couverture efficace des terrains variés.

Sa transmission par courroies garantit une durabilité optimale, tandis que le plateau de coupe est équipé de **couteaux mobiles pour s'escamoter** en cas de choc (de série à partir de la tondeuse SL3/250), assurant ainsi la sécurité de l'utilisateur et la protection de la machine.

Parmi les accessoires nécessaires sur le tracteur, un distributeur double effet pour le déplacement hydraulique linéaire.

Quant aux accessoires de série sur le gyrobroyeur arboricole, ils incluent un **attelage arrière avec déplacement hydraulique** linéaire d'un côté, un **disque inter-rang rotatif** avec protection en caoutchouc de 600 mm avec ressort de rappel, une prise de force (PTO) à 540 tr/min rotation dans le sens horaire, un rouleau et des roues réglables en hauteur (4-7 cm), des lames mobiles (de série à partir de SL3/250), des fonds avec roulements à billes sur disque inter-rangs (bol sous lame), et des lames fixes sur la machine centrale et des lames mobiles sur le bras inter-rangs.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SL2/160-210	SL3/230-280	SL3/250-300	SL4/310-360	SL4/310-360 + PALPEUR
RÉFÉRENCE	757SL2/160-210	757SL3/230-280	757SL3/250-300	757SL4/310-360	757SL-T4/310-360
LARGEUR DE TRAVAIL MIN (CM)	166	239	252	314	314
LARGEUR DE TRAVAIL MAX (CM)	214	287	302	363	363
RÉGIME (TRS/MIN)	540 (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)
NOMBRE DE ROTORS	2	3	3	4	4
NOMBRE DE COUTEAUX	2+2	3+2	3+2	4+2	4+2
PUISSANCE PDF REQUISE (CV)	40-90	40-90	40-90	40-90	40-90
DIMENSIONS L X L X H	1.590 M X 1.720 M X 0.930 M	1.590 M X 2.450 M X 0.930 M	1.630 M X 2.580 M X 0.930 M	1.590 M X 3.200 M X 0.930 M	1.590 M X 3.200 M X 0.930 M
POIDS (KG)	450.000000	550.000000	580.000000	660.000000	902.000000
PRIX € HT	<b>8405,00 € HT</b>	<b>9505,00 € HT</b>	<b>10305,00 € HT</b>	<b>11336,00 € HT</b>	<b>15037,00 € HT</b>

## LES PLUS PRODUITS

Options disponibles :

- Protection à chaîne antérieure pour minimiser les projections.
- Supplément pour lames mobiles (de série à partir de la tondeuse SL3/250)
- Intercep rotatif avec protection en caoutchouc 800 mm et ressort de rappel.
- Capteur de précision + centrale hydraulique (18 l)

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



MATÉRIEL FORESTIER  
& AGRICOLE

Votre distributeur :