


TONDEUSE À LAMES AVEC DOUBLE SATELLITE ET CAPTEUR DE PRECISION GL4/5 FISCHER



Découvrez notre **tondeuse fixe GL FISCHER à double satellite**, idéale pour les vergers et les vignobles, et compatible avec les tracteurs de 30 à 120 CV. Dotée de **satellites avec position flottante et palpeur hydraulique (ou capteur de précision)**, elle offre une grande flexibilité et la possibilité d'**ajuster la largeur de travail (centrale hydraulique indépendante d'origine)**


Les vérins hydrauliques assurent un réglage précis de la largeur de coupe en ouvrant et fermant les **disques latéraux**, avec des **clapets anti-chocs** pour une sécurité optimale.

La transmission robuste, avec des **boîtiers en fonte** et des courroies trapézoïdales haute résistance, assure une coupe parfaite grâce aux **couteaux articulés en contre-rotation**, adaptés à toutes les densités d'herbe.

En option, minorez les capteurs de précision si vous voulez utiliser la machine en voie variable (passage étroit/différentes cultures...)

Les accessoires requis sur le tracteur : 2 distributeurs double effet pour le positionnement des bras inter-rangs et 1 retour libre pour la sécurité anticollision.

De série, cette faucheuse arboricole est équipée d'une prise de force (PTO) à 540 tr/min, d'un rouleau et de roues réglables en hauteur (4-7 cm).



GARANTIE 1 ANS
HORS PIÈCES D'USURE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	GL/4T 50 110-195	GL4T/50 140-225	GL/4 60 140-245	GL/4 70 160-280	GL/4 60 200-300	GL/4 200-360 ATTELAGE AVANT ARRIÈRE	G4T/ 90 240-400	GL/5 90 290-450	GL/4 80 200-340	GL/4 90 200-360
RÉFÉRENCE	757GL4T/50 110-195	757GL4T/50 140-225	757GL4/60 140-245	757GL4T/70 160-280	757GL4T/60 200-300	757GL4/200-360+FR	757GL4T/90 240-400	757GL5/90 290-450	757GL4/80 200-340	757GL4T/90 200-360
LARGEUR DE TRAVAIL MIN (CM)	115	144	149	171	198	204	241	291	198	204
LARGEUR DE TRAVAIL MAX (CM)	195	231	243	279	303	359	400	448	336	359
RÉGIME (TRS/MIN)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)	540 / (1000)
NOMBRE DE ROTORS	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
NOMBRE DE COUTEAUX	8	8	8	8	8	8	8	10	8	8
PUISSANCE PDF REQUISE (CV)	30-80	30-80	30-80	30-80	50-80	50-80	60-120	60-120	50-80	50-80
DIMENSIONS L X L X H	1.680 M X 1.520 M X 1.150 M	1.680 M X 1.520 M X 1.150 M	1.680 M X 1.520 M X 1.150 M	1.810 M X 1.750 M X 1.150 M	1.900 M X 2.020 M X 1.150 M	2.220 M X 2.080 M X 1.150 M	2.440 M X 2.410 M X 1.150 M	2.230 M X 2.960 M X 1.150 M	2.110 M X 2.020 M X 1.150 M	2.220 M X 2.080 M X 1.150 M
POIDS (KG)	597.000000	557.000000	557.000000	612.000000	662.000000	755.000000	934.000000	1.015000	696.000000	755.000000
PRIX € HT	14546.00 € HT	14886.00 € HT	NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT	NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT	NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT	16340.00 € HT	17864.00 € HT	NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT	NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT	NÉCESSITE UN ACCOMPAGNEMENT

LES PLUS PRODUITS

Options disponibles :

- Version Frontale
- Deport hydraulique
- Protection de chaîne antérieure (>GL4W 140)

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.



TONDEUSE À LAMES AVEC DOUBLE SATELLITE ET CAPTEUR DE PRECISION GL4/5 FISCHER

REMARQUES TECHNIQUES

Accessoires requis pour le tracteur :

- 2 distributeurs à double effet pour ajuster les bras inter-rangs et 1 retour libre pour la sécurité anticollision.

Accessoires inclus avec la tondeuse :

- Prise de force (PTO) à 540 tr/min, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vue du sens de marche pour l'attelage postérieur.
- Rouleau et roues ajustables en hauteur (4-7 cm).
- Contre-rotation des rotors à lames articulées.
- Positionnement hydraulique des bras inter-rangs avec deux soupapes de surpression.
- Capots d'inspection bilatéraux sur les disques intercepts.
- Fonds équipés de roulements à billes sur les disques inter-rangs.
- Lames mobiles.

Les renseignements techniques, photographies, tarifs sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

